Pultruded I-Bar Grating Availability

Style	Height	Surface Width	Open Space	Open Area	Load Bar Spacing CC	Std Width*	Std Length*	Lbs/ Sq. Ft.	I in^4/ft of width[a]	S in^3/ft of width[a]
I-6010	1”	.60”	.9”	60%	1-1/2”	3’, 4’	20’, 24’	2.2 lbs.	.348	.696
I-60125	1-1/4”	.60”	.9”	60%	1-1/2”	3’, 4’	20’, 24’	2.6 lbs.	.578	.928
I-6015	1-1/2”	.60”	.9”	60%	1-1/2”	3’, 4’	20’, 24’	2.8 lbs.	1.000	1.333
I-4010	1”	.60”	.4”	40%	1”	3’, 4’	20’, 24’	3.3 lbs.	.522	1.044
I-40125	1-1/4”	.60”	.4”	40%	1”	3’, 4’	20’, 24’	4.0 lbs.	.868	1.388
I-4015	1-1/2”	.60”	.4”	40%	1”	3’, 4’	20’, 24’	4.2 lbs.	1.500	2.000

a) I = Moment of Inertia; S = Section Modulus

***Standard Widths and Lengths Shown - Brown-Campbell can cut any fiberglass panel to your size specifications**