FLATTENED - STOCK & AVAILABILITY

Style	Pounds/ sq. ft.	Design Sizes (In)		Opening Sizes (In)		Strand Size (In)		Overall Thickness (In)	Designs Per sq. ft		% Open Area	Stock Size
		SWD	LWD	SWO	LWO	Width	Thick		SWD	LWD		
Carbon Steel / *FLATTENED*												
3/16" - #22	.35	.250	.515	.150	.390	.036	.028	.028	48.0	23.3	71%	96" x 36"
1/4" - #20	.62	.312	1.000	.157	.772	.079	.031	.031	38.5	12.0	55%	48" x 96"
1/4" - #18	.85	.312	1.000	.161	.644	.079	.041	.041	38.5	12.0	55%	48" x 96"
1/2" - #20	.37	.500	1.260	.342	1.000	.079	.031	.031	24.0	9.5	68%	48" x 96"
1/2" - #18	.61	.500	1.260	.306	1.000	.097	.041	.041	24.0	9.5	61%	48" x 96", 48" x 120"
1/2" - #16	.77	.500	1.260	.304	1.000	.098	.048	.048	24.0	9.5	61%	48" x 96", 48" x 120"
1/2" - #13	1.26	.500	1.260	.286	1.000	.107	.072	.072	24.0	9.5	57%	48" x 96",48" x 120" 60" x 120"
3/4" - #16	.47	.923	2.100	.701	1.750	.111	.048	.048	13.0	5.7	76%	48" x 96", 48" x 120"
3/4" - #14	.63	.923	2.100	.688	1.813	.105	.061	.061	13.0	5.7	74%	48" x 96", 48" x 120"
3/4" - #13	.67	.923	2.100	.711	1.781	.106	.072	.072	13.0	5.7	77%	48" x 96",48" x 120" 60" x 120"
3/4" - #9	1.57	.923	2.100	.593	1.688	.165	.108	.108	13.0	5.7	64%	36" x 96", 48" x 96", 48" x 120", 60" x 120", 72" x 120"
1" - #16	.38	1.000	2.520	.804	2.250	.098	.048	.048	12.0	4.8	80%	48" x 96"
1-1/2" - #16	.35	1.330	3.150	1.092	2.750	.119	.048	.048	9.0	3.8	82%	48" x 96"
1-1/2" - #13	.51	1.330	3.150	1.098	2.750	.116	.072	.072	9.0	3.8	83%	48" x 96", 48" x 120"
1-1/2" - #9	1.05	1.330	3.150	1.014	2.563	.158	.108	.108	9.0	3.8	76%	48" x 96", 48" x 120"
Hot Dipped Galvanized Steel / *FLATTENED*												
1/2" - #16	.92	.500	1.260	.304	1.000	.098	.048	.048	24.0	9.5	61%	48" x 96", 48" x 120"
1/2" - #13	1.26	.500	1.260	.286	1.000	.107	.072	.072	24.0	9.5	57%	48" x 96", 48" x 120"
3/4" - #16	.47	.923	2.100	.701	1.750	.111	.048	.048	13.0	5.7	76%	48" x 96", 60" x 120"
3/4" - #13	.79	.923	2.100	.711	1.781	.106	.072	.072	13.0	5.7	77%	48" x 96"
3/4" - #9	1.80	.923	2.100	.593	1.688	.165	.108	.108	13.0	5.7	64%	48" x 96", 48" x 120" 60" x 144"
Stainless Steel - Type 304 / *FLATTENED*												
1/4" - #18	.86	.312	1.020	.146	.666	.079	.041	.041	38.5	11.8	49%	48" x 96"
1/2" - #18	.57	.480	1.260	.315	.955	.083	.041	.041	25.0	9.5	66%	48" x 96"
1/2" - #16	.72	.480	1.260	.295	1.000	.083	.051	.051	25.0	9.5	66%	48" x 96"
1/2" - #13	1.38	.480	1.260	.269	.854	.105	.076	.076	25.0	9.5	56%	48" x 96", 48" x 120"
3/4" - #18	.44	.923	2.100	.750	1.813	.118	.041	.041	13.0	5.7	75%	48" x 96"
3/4" - #16	.50	.923	2.100	.700	1.729	.103	.051	.051	13.0	5.7	79%	48" x 96"
3/4" - #13	.82	.923	2.100	.667	1.653	.101	.076	.076	13.0	5.7	79%	48" x 96", 60" x 120"
3/4" - #9	1.63	.923	2.100	.606	1.622	.158	.115	.115	13.0	5.7	66%	48" x 96", 48" x 120"
1-1/2" - #16	.36	1.330	3.200	1.058	2.610	.114	.051	.051	9.0	3.8	84%	48" x 96"
1-1/2" - #13	.55	1.330	3.200	1.085	2.613	.114	.076	.076	9.0	3.8	83%	48" x 96"
1-1/2" - #9	1.21	1.330	3.200	.977	2.594	.158	.115	.115	9.0	3.8	76%	48" x 96"
Stainless Steel - Type 316 / *FLATTENED*												
1/2" - #16	.70	.480	1.260	.295	1.000	.083	.051	.051	25.0	9.5	66%	48" x 96"
1/2" - #13	1.38	.480	1.260	.269	.854	.105	.076	.076	25.0	9.5	56%	48" x 96"
3/4" - #13	.85	.923	2.100	.667	1.653	.101	.076	.076	13.0	5.7	79%	48" x 96"
3/4" - #9	1.63	.923	2.100	.606	1.622	.158	.115	.115	13.0	5.7	66%	48" x 96"
Aluminum / *FLATTENED*												
1/2" - .051	.22	.500	1.260	.292	1.000	.086	.038	.038	24.0	9.5	66%	48" x 96"
1/2" - .081	.35	.500	1.260	.290	1.000	.096	.060	.060	24.0	9.5	61%	48" x 96", 48" x 120"
3/4" - .051	.14	.923	2.100	.679	1.812	.095	.038	.038	13.7	5.7	80%	48" x 96"
3/4" - .081lt	.26	.923	2.100	.637	1.750	.119	.060	.060	13.0	5.7	74%	48" x 96"
3/4" - .081	.33	.923	2.100	.561	1.750	.176	.060	.060	13.0	5.7	61%	48" x 96"
3/4" - .125	.53	.923	2.100	.549	1.750	.158	.094	.094	13.0	5.7	66%	48" x 96", 48" x 120"
1-1/2" - .081	.18	1.330	3.150	1.044	2.750	.136	.060	.060	9.0	3.8	79%	48" x 96"
1-1/2" - .125	.36	1.330	3.150	.968	2.750	.171	.094	.094	9.0	3.8	74%	48" x 96"

Values may vary +/- 10%. Hot dipped galvanized values are for uncoated material and may vary slightly within mill tolerances. Additional sizes available.